

Сайдинг Dacha

1. Назначение и общая информация об изделии.

Сайдинг Dacha – стеновой наружный отделочный материал из поливинилхлорида, предназначенный для защиты фасада здания от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида.

Сайдинг брус 2700x203мм





Сайдинг блок хаус 2700x230 мм



2. Геометрические и логистические характеристики панелей сайдинга Dacha.

№ п/п	Наименование	Длина, м	Рабочая ширина, мм	Толщина профиля, мм	Рабочая площадь, м²	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, м³	Тип упаковки
1	Сайдинг брус 2700x203 мм (однотонный)	2,7	203	1,0	0,548	1,1	15,8	14	0,068	Рукав ПВД 370 мм
2	Сайдинг брус 2700x203 мм (под дерево)	2,7	203	1,0	0,548	1,1	15,2	14	0,068	Рукав ПВД 370 мм
3	Сайдинг блок хаус 2700x230 мм	2,7	243	1,0	0,656	1,3	15,8	12	0,053	Рукав ПВД 370 мм

3. Геометрические и логистические характеристики аксессуаров к сайдингу Dacha.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, м³	Тип упаковки
1	Угол наружный 3м (однотонный)		Отделка внешних углов здания.	1,4	8,5	6	0,063	Рукав ПВД 370 мм
	Угол наружный 3м (под дерево)		Длина профиля – 3 м.	1,44	8,9			
2	Угол внутренний 3м (однотонный)		Отделка внутренних углов здания. Декоративное оформление.	0,8	6,5	8	0,029	Рукав ПВД 225 мм
	Угол внутренний 3м (под дерево)		Длина профиля – 3 м.	0,81	6,7			
3	Начальный профиль к сайдингу 3м		Фиксация первого ряда панелей сайдинга. Длина профиля – 3 м.	0,41	12,4	30	0,041	Рукав ПВД 225 мм
4	Финиш п-ка д. сайдинга 3м (однотонный)		Фиксация околооконного профиля, откоса 254 мм, J-фаски и окончание монтажа рядовых панелей сайдинга.	0,36	14,5	40	0,041	Рукав ПВД 225 мм
	Финиш п-ка д. сайдинга 3м (под дерево)		Длина профиля – 3 м.	0,37	15			

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, м3	Тип упаковки
5	J-профиль д. сайдинга 3М (однотонный)		Вспомогательный элемент для использования в нестандартных случаях при монтаже панелей сайдинга.	0,44	8,8	20	0,045	Рукав ПВД 225 мм
	J-профиль д. сайдинга 3М (под дерево)		Длина профиля – 3 м.		8,9			
6	H-профиль д. сайдинга 3М (однотонный)		Соединение рядовых панелей сайдинга в поперечном направлении. Декоративное оформление.	0,9	9,1	10	0,023	Рукав ПВД 225 мм
	H-профиль д. сайдинга 3М (под дерево)		Длина профиля – 3 м.	0,93	9,5			
7	Софит с перф. 2700x300 мм		Оформление свесов крыши строения. Длина профиля – 2700 мм; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,82 м².	1,57	15,8	10	0,071	Рукав ПВД 430 мм
8	J-проф фаска д. сайдинга 3М		Отделка фронтовой и лобовой доски. Монтаж софитов. Длина профиля – 3 мм.	1,41	11,4	8	-	Рукав ПВД 370 мм
9	J-профиль шир. д сайдинга 3М		Отделка оконных и дверных проёмов. Длина профиля – 3 м.	0,88	21,3	24	0,072	Рукав ПВД 370 мм
10	Околоокон. п-ка д. сайдинга 3М		Отделка оконных проёмов. В ряде случаев может применяться для отделки дверных проёмов. Длина профиля – 3 м.	1,58	9,6	6	0,059	Рукав ПВД 370 мм

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).