

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке-Запад»

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

принявших декларацию о соответствии

юридический адрес Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, 67, пом.5

код УНП 192229453, телефон 8 017 512-12-29, адрес электронной почты info@docke.com.by

в лице управляющего ИП Рабца Максима Александровича

(должность, ФИО руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии),

заявляет, что Панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели» торговой марки

наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется

«Döcke» коллекций «BURG», «BERG», «STEIN», «FELS», «EDEL» и «STERN».

декларация о соответствии, код ТН ВЭД ТС, код ОКП РБ, обозначение ТНПА на продукцию,

производства ООО «Дёке Экструзи», Российская Федерация, 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59

наименование изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске, партии продукции,

Код ТН ВЭД ЕАЭС - 3925 90 800 9, код ОКП РБ - 22.23.19.920.

единичном изделии (идентификационные признаки, товаросопроводительная документация,

Серийный выпуск. ТУ 5772-003-75232662-2011

реквизиты договора (контракта) и т. п.)

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».

Декларация о соответствии принята на основании Технического свидетельства Министерства

архитектуры и строительства Республики Беларусь ТС 01.3434.18, выданного

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии,

уполномоченным органом по подготовке технических свидетельств РУП «Стройтехнорм», сроком действия до 09 июля 2023 года, протоколов испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» от 30.07.2014 № 13(2)-405/14, от 12.06.2018 № 13(2)-274/18

и органах, выдавших их

Дата и место принятия декларации о соответствии

13.07.2018, ООО «Дёке-Запад» г. Минск

Декларация о соответствии действительна до

09.07.2023

подпись
М.П.

М.А. Рабец

инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)
или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие

(полное наименование, место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

«Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,

органа по регистрации декларации и номер аттестата аккредитации органа по сертификации

тел. 334-95-10, 283-23-86, аттестат аккредитации № ВУ / 112 022.01

(с указанием даты регистрации), зарегистрировавшего декларацию о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

ВУ/112.11.01.ТР013.022 21140

Дата регистрации декларации о соответствии

16.07.2018

подпись

Н.К. Ибрагимов

М.П.

инициалы, фамилия руководителя аккредитованного органа по
сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии

Н.М. Анкудович

инициалы, фамилия эксперта-аудитора, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.3434.18

Дата регистрации « 09 » июля 2018 г.

Действительно до « 09 » июля 2023 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели» марки «Дёке»
коллекций «BURG», «BERG», «STEIN», «FELS», «EDEL» и «STERN».

2. Назначение

Для наружной облицовки стен зданий и сооружений.

3. Изготовитель

ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация,
141802, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов,
владение 59.

4. Заявитель

ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация,
141802, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов,
владение 59.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0494) от 30.07.2014 № 13(2)-405/14, от 12.06.2018 № 13(2)-274/18;

протокола испытаний ИЦ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт» (регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН12) от 27.11.2014 № МО5964-ТР;

отчета о проверке системы производственного контроля от 06.03.2018 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация.

7. Особые отметки

Маркировка: название изделия, тип (коллекция) панели, цвет панели, торговая марка (Döcke), графическое изображение внешнего вида изделия, технические условия (ТУ 5772-003-75232662-2011), знак соответствия (РСТ), количество изделий в упаковке в штуках, рабочая площадь одной панели в м², вес упаковки в килограммах, номер смены, дата изготовления, наименование и адрес предприятия-изготовителя, информация о владельце торговой марки, штрих-код.


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай



09

июля

2018

г.

№ 0010681

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 1

Листов 2

ТС 01.3434.18

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

панелей стеновых из полипропилена торговой марки «Дёке» коллекций «STEIN», «STERN», производства ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация, для наружной облицовки стен зданий и сооружений.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Панели стеновые из полипропилена торговой марки «Дёке» коллекции «STEIN»			
1.	Внешний вид и цвет панели	СТБ 1451	Полипропиленовые панели цвета «темный орех». На лицевой рельефной поверхности панелей трещины, царапины, пузыри, раковины, пятна и иные включения отсутствуют
2.	Габаритные размеры панели, мм - длина - ширина	СТБ 1451	1189 424
3.	Адгезия лакокрасочного покрытия, балл	СТБ 1451 ГОСТ 15140 метод 2	1
4.	Цветоустойчивость	СТБ 1451 ГОСТ 1548	0,17
5.	Температура размягчения по Вика, °С	СТБ 1451 ГОСТ 15088	71,5
6.	Твердость по Шору Д	СТБ 1451 ГОСТ 24621	64,8
7.	Прочность при разрыве, МПа	СТБ 1451 ГОСТ 11262	16,7
8.	Относительное удлинение при разрыве, %		22
9.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	СТБ 1451 ГОСТ 11529	0,1

Продолжение таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
10.	Стойкость к воздействию климатических факторов после облучения 6200 МДж/м ²	СТБ 1264 СТБ 1451	
	- изменение цветовых характеристик: - ΔL; - Δa; - Δb; - ΔE;		0,83 0,34 0,27 0,95
	- прочность при разрыве, МПа		15,3 (-8,4 %)
	- относительное удлинение при разрыве, %		21 (-4,5 %)
	- внешний вид		На лицевой поверхности образцов пятна, пузыри, трещины отсутствуют
11.	Масса панели, кг	СТБ 1451	1,946
Панели стеновые из полипропилена торговой марки «Дёке» коллекции «STERN»			
12.	Габаритные размеры панели, мм:	СТБ 1451	
	длина;		1198
	ширина;		453
	толщина		19
13.	Адгезия лакокрасочного покрытия, балл	СТБ 1451 ГОСТ 15140	1
14.	Цветоустойчивость	СТБ 1451 СТБ 1548 СТБ 1264	0,33
15.	Температура размягчения по Вика, °С	СТБ 1451 ГОСТ 15088	61,72
16.	Стойкость к удару при температуре: + 23 °С;	СТБ 1451 СТБ 1264	Ни один образец из 10 не разрушен
	- 10 °С		1 образец из 10 разрушен
17.	Твердость по Шору Д, усл. ед.	СТБ 1451 ГОСТ 24621	56,62
18.	Прочность при растяжении, МПа		15,63
19.	Прочность при разрыве, МПа	СТБ 1451	13,08
20.	Относительное удлинение материала при разрыве, %	ГОСТ 11262	30,5

№ 0025731

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 2

Листов 2

ТС

01.3434.18

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
21.	Стойкость к воздействию климатических факторов после облучения 6200 МДж/м ² :	СТБ 1451 СТБ 1264 ГОСТ 11262	
	изменение цветовых характеристик:		
	ΔL;		0,13
	Δa;		0,10
	Δb;		0,66
	ΔE;		0,69
	прочность при растяжении, МПа	СТБ 1451 ГОСТ 11529	15,06 (-4 %)
	прочность при разрыве, МПа;		12,41 (-4 %)
	относительное удлинение при разрыве, %;		15,0 (-51%)
	внешний вид		Изменения внешнего вида отсутствуют
22.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	СТБ 1451 ГОСТ 11529	0
23.	Масса панели, кг	СТБ 1451	1,89
Панели стеновые из полипропилена торговой марки «Дёке»			
24.	Группа по горючести	ГОСТ 30244	Г4
25.	Группа по воспламеняемости	ГОСТ 30402	В2
26.	Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044	Д3
27.	Группа по токсичности продуктов горения		Т2

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.3434.18

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели» марки «Дёке» коллекций «BURG», «BERG», «STEIN», «FELS», «EDEL» и «STERN» (далее – панели) производства ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация, для наружной облицовки стен зданий и сооружений.

2. Панели изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 5772-003-75232662-2011 (с изменениями от 21.04.2017) «Панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели» марки «Дёке». Технические условия» из полипропилена методом литья под давлением, с последующим нанесением лакокрасочного покрытия и применяются для наружной облицовки фасадов и визуального выделения архитектурных деталей.

3. Применение панелей для устройства вентилируемых систем утепления фасадов зданий и сооружений допускается после проведения комплексной технической оценки всей системы, с учетом пожарно-технической классификации по ТКП 45-2.02-315-2018 и установления класса пожарной опасности системы по СТБ 1961-2009 «Конструкции строительные. Методы испытаний пожарной опасности».

4. В комплект поставки панелей дополнительно входят следующие элементы и аксессуары: угол, универсальный бордюр, угловая накладка для бордюра, базовая планка, стартовый профиль, стартовый угловой профиль, J-профиль, Н-профиль, фаска JWF, заглушка для фаски JWF, J-планка.

5. Монтаж панелей должен производить персонал, имеющий соответствующую квалификацию, в соответствии с инструкциями по монтажу предприятия-изготовителя. Монтаж панелей должен производиться при температуре не ниже минус 5 °С.

6. Панели упаковываются в картонные коробки. На каждую коробку наклеена маркировочная этикетка, которая содержит следующую информацию: название изделия (Фасадные панели), тип (коллекция) панели, цвет панели, торговую марку (Döcke), графическое изображение внешнего вида изделия, обозначение технических условий, в соответствии с требованиями которых выпускаются изделия, знак соответствия (РСТ), количество изделий в упаковке в штуках, рабочую площадь одной панели в м², вес упаковки в килограммах, номер смены, дату изготовления, наименование и адрес предприятия-изготовителя (ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59), штрих-код.

7. Проектирование, производство и приемку работ с применением панелей следует осуществлять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, в том числе ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования», ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования», СТБ 1472-2004 «Строительство Отделочные работы. Номенклатура контролируемых показателей качества», на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и инструкций по монтажу предприятия-изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемых панелей.

8. Панели должны транспортироваться в упакованном виде в условиях, исключающих механические повреждения, с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта и рекомендаций предприятия-изготовителя.

9. Панели должны храниться в картонных коробках только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от минус 35 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %. При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1 м. Панели должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1 м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

10. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

№ 0025732